

Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com







230 V / 50 Hz

MACHINE À GLACE GRANULÉE MODULAIRE

CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT DES GLACONS GRANULEUSE HUMIDE
- ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT: CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE, PRODUCTION DE GLACE PLUS ÉLEVÉE
- **ÉVAPORATEUR SANS JOINTS NI GARNITURES**
- BROCHE EN ACIER INOXYDABLE AVEC TRAITEMENT DE SURFACE ULTÉRIEUR POUR AUGMENTER SA DURÉE DE VIE
- PUISSANT RÉDUCTEUR DE VITESSE DE LA PARTIE SUPERIEURE
- **CORPS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304**
- SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE
- LA GLACE SORT PAR UNE OUVERTURE DANS LE FOND DE L'UNITÉ
- INTERRUPTEUR DE L'ÉCLAIRAGE DE FONCTIONNEMENT SUR LE PANNEAU FRONTAL (ON/OFF)
- MACHINES TROPICALISÉES (CLASSE T) /
- GAZ NATUREL R290 AVEC UN INDICE GWP TRÈS BAS QUI RÉDUIT ÉGALEMENT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

L'INSTALLATION D'UN FILTRE ANTICALCAIRE ET UN NETTOYAGE PÉRIODIQUE SONT NÉCESSAIRES EN CAS D'EAU MOYENNEMENT OU FORTEMENT CALCAIRE (EAU DURE).





		<u>~</u> 0 •0	<u>~</u>		\Diamond	Easy Frame Story Story Service & Installation Frame Frame FRONT VENTILATION		
	24 H L	10°C 10°C	21°C 15°C	(A				ASSIN
		(Kg)	(Kg)	(mm)		(mm)		
IQ 600 A		700	655	L	675 548	L	770 665	
IQ 600 E	\$	-	-	Н	796	H	940	GLACONS GRANULEUX HUMIDE 25% TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE

ACCESSOIRES













ANTIPARTICULES

CÔNE DE DISPERSION

CAPTEUR D'ARRÊT EXTERNE POUR LE

LES BACS RECOMMANDÉS













FILTRE ANTICALCAIRE





















févr.-22




Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com


SCHÉMAS TECHNIQUES




IQ 600




VUE DE FACE



VUE ARRIERE







* Toutes les mesures sont en mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz






10°C/43°C





5°C/38°C



I bar/6 bar







Sous réserve de limitations et d'exclusions. Pièces de rechange









1.647









27,3



3.835





0,48

IQ 600 A



























13.085



105













